



Imprimante d'étiquettes e4 La classe Economique.

2 Imprimante d'étiquettes e4

L'entrée de gamme pour des applications simples !

Elle convient parfaitement aux petites et moyennes tâches d'impressions et s'utilise pour l'impression transfert thermique d'étiquettes classiques d'adressage.

L'imprimante e4 supporte les codes à barres usuels, les polices Windows et les images. Grâce à ses caractéristiques d'impression elle produit également des étiquettes de désignation produit de qualité professionnelle.



Consommable optimal

Avantageuse par sa petite taille tout en utilisant des consommables de conditionnement standard : ruban de 360 m et rouleau d'étiquette jusqu'au diamètre 152 mm.

Vue directe

Le capot translucide permet à l'utilisateur d'observer directement les consommables disponibles.

Equipement complet

L'imprimante e4 supporte les résolutions 200 et 300 dpi. La vitesse d'impression atteint respectivement 100 et 75 mm/s. Elle a une capacité mémoire SDRAM de 4 Mo et se connecte grâce aux interfaces parallèle, série, USB et Ethernet.

Cheminement centré des consommables

Le rouleau d'étiquettes est engagé par le haut, centré sur son support et de laize maximale de 106 mm. Deux guides papier latéraux assurent le bon positionnement de la bande. Le ruban est également centré sur un axe gradué pour faciliter le centrage.

Simplicité d'utilisation

L'imprimante propose 3 touches : Start/Stop, Pause et Cancel. Les statuts respectifs sont signalés par des leds.

cab Produkttechnik GmbH & Co. KG Wilhelm-Schickard-Strasse 14 D - 76131 Karlsruhe			
Label Printer	Spannung Voltage	100-240V	
Artikel-Nr. Article no.	5410006	Dat.-Code Date Code	Q18
Serien-Nr. Serial no.	0001500		Made In Germany
Firmware Firmware	V 3.05		
		54100060001500	



N° de artíc.	Descripción
5410006	Imprimante d'étiquettes e4/200 Ethernet
5410007	Imprimante d'étiquettes e4/300 Ethernet
5410008	Imprimante d'étiquettes e4/200
5410009	Imprimante d'étiquettes e4/300
5410015	Interface Ethernet 10/100

Contenu de livraison :

Imprimante transfert, câble d'alimentation, rouleau de 250 étiquettes papier en 100 x 42 mm, ruban transfert noir W41 110 mm x 50 m, CD, manuel utilisateur, logiciel cablabel Lite et pilote Windows.

Données techniques

Logiciels d'étiquetage

cablabel R2

1. Tête d'impression		e4	
Mode d'impression	transfert/thermique direct		
Résolution (dpi)	200	300	
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	100	75	
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	108	106	
2. Etiquettes			
Matières : échenillé, continu sur rouleau, en paravent ou cartes	papiers standards et thermiques, synthétiques PE, PP, PVC, PA, PI		
Epaisseur (mm) / grammage (g/m ²)	0,10 - 0,25 / 60 - 160		
Rouleau : Ø extérieur jusqu'à (mm)	152		
Ø mandrin (mm)	25 / 75		
Sens d'enroulement	extérieur		
Largeur du support (mm)	27 - 110		
Largeur d'étiquette (mm)	27 - 106		
Hauteur d'étiquette (mm)	10 - 1016		
3. Ruban transfert			
Encrage	interne		
Diamètre rouleau jusqu'à (mm)	76		
Diamètre mandrin (mm)	25		
Longueur variable jusqu'à (m)	360		
Largeur jusqu'à (mm)	110		
4. Dimensions			
Hauteur x profondeur x largeur (mm)	200 x 329 x 256		
Poids (kg)	3,5		
5. Cellule d'étiquettes			
Réflexe	■		
6. Electronique			
Fréquence processeur (MHz)	50		
Mémoire vive RAM (Mo)	4		
Mémoire flash ROM (Mo)	2		
7. Panneau de contrôle			
Touches	Pause, Feed, Cancel		
LED d'affichage	Prêt, Support, Ruban		
8. Interfaces			
Parallèle centronics / USB	■ / ■		
Série RS 232 C / Ethernet 10/100	■ / □		
9. Polices			
200 dpi 8 x 12 dots jusqu'à 32 x 48 dots			
300 dpi 12 x 20 dots jusqu'à 48 x 80 dots			
10. Graphiques			
Eléments	Lignes, cadres, diagonales		
Formats	BMP, GIF, JPG		
11. Codes à barres			
Linéaires	Code 39, Code 93*	FIM*	Postnet
Barcodes	Code 128 type A, B, C	Codabar	Plessey*
	EAN 8/13, EAN 128*	Telepen*	2/5 entrelacé
	UPC A, E, et 5 add on*	UCC 128*	HIBC*
Codes 2D	Data Matrix*, PDF 417*, Maxicode*, QR Code*		
Tous les codes sont variables en hauteur, ratio et élargissement. Orientation 0°, 90°, 180°, 270°.			
Interprétation, clé de contrôle et code start/stop selon la symbologie.			
12. Fonctionnement			
Tension, alimentation externe	100-240 V~ 47/63 Hz		
Température de fonctionnement	10- 40°C		
Humidité sans condensation	30 - 85%		
Normes de sécurité	CE, CCC		
* disponible uniquement dans cablabel R2 Pro			
■ Standard □ Option			

Cablabel R2 vous permet de créer et imprimer des étiquettes rapidement et simplement.

Démarrez avec la version Lite livrée gratuitement ou utilisez la version Pro pour vos applications plus exigeantes.

cablabel R2	Lite	Pro
Compatibilité plate-forme 32 bits	■	■
Windows 2000 SP4, XP Professionnel SP2, Server 2003 SP2 et Vista 32 bits		
Langues et paramètres régionaux		
AT, BE, BG, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, GB, GR, HU, HR, IT, IL, JP, KR, LT, LV, MK, MX, NO, NL, PT, PL, RU, SE, SI, RS, TR, US, ZA	■	■
Exemples de mise en page	■	■
Documentation en ligne avec didacticiel	■	■
Fonctions d'annulations	■	■
Nombre d'annulations	1	40
Importation d'images	■	■
Gestion des couleurs	■	■
Réduction des couleurs		■
Textart (écriture arrondie)		■
Polices True Type	■	■
Codes à barres graphiques	■	■
Nombre maximal	9	37
Objets non imprimables		■
Aperçu avant impression	■	■
Visualisation des images	■	■
Grille de visualisation / impression		■
Collage spécial d'objets OLE		■
Pilotes Windows		■
Nombre d'imprimantes	1	99
Imprimantes réseau (TCP/IP)	■	■
Communication bi-directionnelle		■
Bases de données		
Database Manager (Access, DBF, ASCII, ODBC, OLEDB)		■
Variables		
Horodatage logiciel avec offset fixe et variable		■
Compteurs logiciels		■
Images variables		■
Variables libres		■
Données globales		■
Formatage des décimales		■
Formules de base		■
Outils		
Alignement de textes		■
Masque de saisie		■
Longueur minimale de saisie		■
Proposition de valeur par défaut		■
Interrogation automatique de l'opérateur		■
Extras		
Assistant UCC/EAN 128 et Maxicode		■
Convertisseur Megabu Print		■

Pilote Windows (2000, XP et 2003)

Créez et imprimez vos étiquettes sous Windows avec les logiciels MS Word, Excel, Access, Works, Corel Draw...

Notre sélection de consommables.

Ci-dessous notre sélection standard d'étiquettes et de rubans transferts ; pour tout autre besoin nous vous prions de nous adresser votre demande !

Etiquettes

Etiquette standard très blanche pour une utilisation universelle, adhésif à adhérence permanente.

Les étiquettes M-Cote s'utilisent pour les étiquettes adresses, toutes sortes d'étiquettes de désignation de produits pour l'industrie, le commerce et les services.

Ces consommables s'adaptent parfaitement à toutes nos imprimantes.



Diamètre rouleau max. 150 mm / 6"
 Diamètre mandrin 76 mm / 3"
 Sens d'enroulement extérieur
 Adhésif très performant/permanent

Rubans transfert cire

Pour une excellente impression contrastée sur du velin ou d'autres papiers standards.



Couleur noir
 Enclage interne
 Diamètre mandrin 25 mm / 1"
 Longueur 360 m

Papier M-Cote blanc semi-brillant couché			
Réf. article	Largeur mm	Hauteur mm	Etiquettes par rouleau
5556470	25	10	7.000
5556471	40	20	3.500
5556472	54	35,5	2.250
5556473	68	58	1.400
5556474	75	35	2.300
5556475	89	36	2.500
5556476	85	50	1.500
5556477	100	42	2.000
5556480	100	150	500
5556478	110	68	1.200

Cire noir W 41	
Réf. article	Largeur mm
5556560	25
5556561	38
5556512	55
5556564	76
5556565	89
5556566	102
5556527	110

Les indications sur le contenu de livraison, l'aspect et les données techniques des appareils correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression. Sous réserve de modifications.

Allemagne

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
 Postfach 1904
 D-76007 Karlsruhe
 Wilhelm-Schickard-Str. 14
 D-76131 Karlsruhe
 Telefon +49 721 6626-0
 Telefax +49 721 6626-249
 www.cab.de
 info@cab.de

France

cab technologies s.a.r.l.
 Z.A. Nord du Val de Moder
 2a rue de la Moder
 F-67350 Niedermodern
 Téléphone +33 388 722 501
 www.cab-technologies.fr
 info@cab-technologies.fr

Espagne

cab España S.L.
 Josep Pla 9, 6°, 2ª
 E-08304 Mataró (Barcelona)
 Teléfono +34 937 414 605
 info@cabsl.com

USA

cab Technology Inc.
 90 Progress Avenue Unit #2
 Tyngsboro MA, 01879
 Phone +1 978 649 0293
 www.cabtechn.com
 info@cabtechn.com

Afrique du sud

cab Technology (Pty.) Ltd.
 14, Republic Road
 2125 Randburg
 Phone +27 11-886-3580
 info@cabtech.co.za

Asie 亞洲分公司

希愛比科技股份有限公司
 cab Technology Co, Ltd.
 台灣台北縣板橋市
 民生路一段33號十九樓之一
 19F-1, No. 33, Sec. 1,
 Min Sheng Road
 Panchiao 220,
 Taipei, Taiwan, R.O.C.
 電話 Phone +886 2 2950 9185
 網址 www.cabasia.net
 詢問 cabasia@cabgmbh.com