

ZPL II

cab
we identify more



cab Drucker unterstützen ZPL II

cab Drucksysteme¹⁾ unterstützen die Verarbeitung von ZPL II-Druckdaten.

Für Ihre Etikettenanwendung ergeben sich Vorteile:

- Einfache Integration Ihres cab Druckers in Arbeitsumgebungen, in denen ZPL II-Daten erzeugt und verarbeitet werden.
- Bestehende ZPL-Etiketten und -Vorlagen können weiter verwendet werden. Es benötigt keine Anpassung, Neugestaltung oder erneute Qualifizierung dieser Etiketten im Produktionsprozess.
- Originalgetreuer Druck von Texten mit den ZPL II-internen Schriftarten, Barcodes und Grafiken
- Herstellerspezifische Unterschiede in der Positionierung des Druckbilds auf einem Etikett können mit Hilfe von Einstellungen am Bedienfeld des cab Druckers ausgeglichen werden.
- Jede Datenschnittstelle am cab Drucker (LPR, FTP, RawIP, USB) lässt sich an dessen Bedienfeld oder via integriertem Webinterface aus der Ferne für JScript oder ZPL II getrennt konfigurieren.
- Die Interpretation von ZPL II erfolgt nativ im cab Drucker. Es wird keine zusätzliche Soft- oder Middleware benötigt.

ZPL II-Steuerkommandos, für die cab Drucksysteme kein Äquivalent bereithalten, werden bei der Ausführung eines Druckauftrags ignoriert.

Installieren Sie die aktuellste cab Firmware, mindestens aber Version 5.35.

Haben Sie Fragen? info@cab.de

¹⁾ Typen SQUIX, MACH 4S, EOS 2/5, AXON 1/2, HERMES Q, PX Q