

Édition : 04/2025

cab
we identify more

Technologies de marquage produits

Imprimantes d'étiquettes
avec un grand confort d'utilisation



eos

Made in Germany

Modèles

Un concept, deux tailles

La série EOS combine toutes les fonctionnalités d'une solide imprimante avec un grand confort d'utilisation.

1.1



EOS2, compacte

Pour rouleaux d'étiquettes jusqu'à 152 mm de diamètre.

Imprimante d'étiquettes	EOS 2	
Résolution (dpi)	203	300
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	150	150
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	108	105,7
Ø rouleau d'étiquettes jusqu'à (mm)	152	152
Alimentation	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	

1.2



EOS5 pour grands rouleaux d'étiquettes

jusqu'à 203 mm de diamètre.

Imprimante d'étiquettes	EOS 5	
Résolution (dpi)	203	300
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	150	150
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	108	105,7
Ø rouleau d'étiquettes jusqu'à (mm)	203	203
Alimentation	100 - 240 VAC, 50/60 Hz	

Impression mobile

En production, dans les entrepôts ou dans l'agriculture, partout où des étiquettes sont nécessaires et où il n'y a pas de connexion électrique. Avec sa tension d'entrée de 24 V, l'imprimante peut être alimentée par n'importe quelle batterie adaptée.

Voir les accessoires pour les données techniques de la batterie.

1.3



EOS2 mobile

Pour rouleaux d'étiquettes jusqu'à 152 mm de diamètre.

Imprimante d'étiquettes	EOS 2 mobile	
Résolution (dpi)	300*	
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	150	
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	105,7	
Ø rouleau d'étiquettes jusqu'à (mm)	152	
Alimentation	16,5 - 25 VDC	

1.4




EOS5 mobile

Pour rouleaux d'étiquettes jusqu'à 203 mm de diamètre.

Imprimante d'étiquettes	EOS 5 mobile	
Résolution (dpi)	300*	
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)	150	
Largeur d'impression jusqu'à (mm)	105,7	
Ø rouleau d'étiquettes jusqu'à (mm)	203	
Alimentation	16,5 - 25 VDC	

*203 dpi sur demande

Détails



Des rouleaux d'impression étroits sont requis pour une impression précise avec les matières et rubans de faible laize. Cela permet d'éviter l'usure du rouleau, l'encrassement de la tête d'impression et les erreurs lors du transport de la matière.

1 Support de rouleau

Le rouleau d'étiquettes est inséré et centré automatiquement lors de la fermeture.

2 Dérouleurs et enrouleurs de ruban

La butée est réglable selon la largeur du ruban.

3 Tête d'impression 203 / 300 dpi

Pour le nettoyage ou le remplacement, la tête est démontable sans outils.

4 Cellule de détection d'étiquettes par transparence ou réflexe

La position de la cellule sur la vis sans fin se règle grâce au bouton rouge. La position définie est indiquée par une LED.

5 Rouleau d'impression DR4

Pour le nettoyage ou le remplacement, le rouleau se démonte sans outils.

6 Guide d'étiquettes

Avec le bouton rotatif, les guides sont ajustés à la largeur de la matière.

7 Arête d'arrachage

Dents de scie en acier mince afin que les étiquettes soient séparées proprement.

Panneau de commande

Intuitif et facile à utiliser avec des symboles explicites pour configurer les paramètres de l'appareil

1 **Affichage par LED** : mise sous tension

2 **Ligne d'état** : réception de données, enregistrement du flux de données, pré-alarme ruban, clé USB / carte SD connectée, Wi-Fi, Ethernet, USB esclave, horloge

3 **Statut de l'imprimante** : prête, pause, nombre d'étiquettes imprimées par tâche, étiquette en position de décollement, attente signal Start externe

4 **Connecteur USB** pour clé de service ou clé USB, pour enregistrer des fichiers dans la mémoire IFFS

5 **Fonctionnement** :

-  Massicot / massicot de perforation : couper
-  Mode arrachage : recul du support d'étiquette

 Aller dans le menu

 Annulation et suppression de toutes les tâches d'impression

 Réimpression de la dernière étiquette

 Avance étiquette

 Interruption et reprise de la tâche d'impression



Interfaces à l'arrière de l'imprimante



1 Emplacement pour **carte SD**

2 **2 x USB maître** pour clé de service, clé USB, clavier, lecteur de codes à barres, clé USB Wi-Fi, panneau de commande externe

3 **USB 2.0 Hi-Speed esclave** pour connexion ordinateur

4 **Ethernet 10/100 Mbps/s**

5 **RS232C** 1200 à 230400 bauds / 8 bits

Données techniques

		1.1		1.2		1.3		1.4	
Imprimante d'étiquettes		EOS 2		EOS 5		EOS 2 mobile		EOS 5 mobile	
Guidage des consommables		centré							
Mode d'impression		●							
Résolution (dpi)		203	300	203	300	300			
Vitesse d'impression jusqu'à (mm/s)		150	150	150	150	150			
Largeur d'impression jusqu'à (mm)		108	105,7	108	105,7	105,7			
Longueur d'impression jusqu'à (mm)		13 500	6 000	13 500	6 000	6 000		6 000	
Début de l'impression marge du bord		centré							
Matières¹⁾									
Papier, carton, synthétiques tels que PET, PE, PP, PI, PVC, PU, acrylate, tyvec		●							
Gaines thermorétractables		●							
Bandes textiles		●							
Conditionnement		□							
Diamètre extérieur jusqu'à (mm)		152		203		152		203	
Diamètre mandrin (mm)		38,1 - 76							
Sens d'enroulement		intérieur ou extérieur							
Étiquettes		●							
Largeur mono étiquette (mm)		10 - 116							
multi étiquettes (mm)		5 - 116							
Hauteur sans recul à partir de (mm)		5							
avec recul à partir de (mm)		12							
Épaisseur (mm)		0,05 - 0,6							
Support		25 - 120							
Épaisseur (mm)		0,03 - 0,16							
Matière continue		5 - 120							
Largeur (mm)		0,03 - 0,5							
Épaisseur (mm)		180							
Grammage (carton) jusqu'à (g/m ²)		120							
Gaines thermorétractables		5 - 85							
Largeur si pré-découpées jusqu'à (mm)		1,1							
Épaisseur jusqu'à (mm)		intérieur ou extérieur							
Ruban transfert ²⁾		72							
Encre		25,4							
Diamètre rouleau jusqu'à (mm)		360							
Diamètre mandrin (mm)		25 - 114							
Longueur jusqu'à (m)									
Largeur (mm)									
Dimensions et poids imprimante									
Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)		253 x 191 x 322		264 x 247 x 412		253 x 191 x 322		264 x 247 x 412	
Poids (kg)		4		5		4		5	
Cellule de détection d'étiquettes avec indicateur de position									
Par transparence		pour							
Réflexe		pour							
Marge de la cellule du centre vers le bord centré (mm)		0 - 58							
Hauteur de passage de la matière jusqu'à (mm)		4							
Électronique									
Processeur 32 bits / Fréquence (MHz)		800							
Mémoire vive (RAM) (Mo)		256							
Mémoire flash interne (IFFS) (Mo)		50							
Emplacement pour carte SD (SDHC, SDXC) jusqu'à (Go)		512							
Batterie pour date et heure, horloge temps réel		■							
Sauvegarde des données imprimante hors tension (par ex. n° de série)		■							
Interfaces									
RS232C 1200 à 230400 bauds / 8 bits		■							
USB 2.0 Hi-Speed esclave pour connexion ordinateur		■							
Ethernet 10/100 Mbps/s IPv4 et IPv6		LPD, impression Raw!P, services Web SOAP, OPC UA, WebDAV, DHCP, HTTP/HTTPS, FTP/FTPS, TIME, NTP, Zeroconf, SNMP, SMTP, VNC							
2 x USB maître sur l'afficheur		Clé de service ou clé USB, clé USB Wi-Fi, clé USB Wi-Fi avec antenne, clavier, lecteur de codes à barres, panneau de commande externe							
2 x USB maître à l'arrière									
Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n		Mode point d'accès ou infrastructure □							
2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac avec antenne									
Connecteur périphérique USB maître, 24 VDC		■							
Fonctionnement									
Alimentation		100 - 240 VAC, 50/60 Hz				24 VDC			
Puissance		En veille 1,8 W / nominale 45 W / max. 100 W							
Température / Humidité		En fonctionnement +5 - 40°C / 10 - 85 % sans condensation							
Stockage		0 - 60°C / 20 - 85 % sans condensation							
Transport		-25 - 60°C / 20 - 85 % sans condensation							
Certifications		CE, UKCA, FCC classe A, ICES-3, cULus, CB, CCC, BIS, BSMI, KC-Mark, Mexico Reg.				CE, UKCA, FCC classe A, ICES-3			
Panneau de commande									
Afficheur LCD tactile couleur		Taille de l'écran (")				4,3			
Résolution l x H (pixels)		272 x 480							

¹⁾ Les informations concernant les consommables sont données à titre indicatif. L'impression est tributaire des dimensions, de la matière et de la nature de l'adhésif de l'étiquette.

Pour les applications spécifiques il est nécessaire d'effectuer au préalable des tests et une validation.

²⁾ Pour éviter les plis de ruban, la largeur du ruban doit être en rapport avec la largeur de l'étiquette.

Données techniques

■ Standard □ Option

Réglages		
Impression	Région :	
Étiquettes	- Langue	
Ruban	- Pays	
Arrachage	- Clavier	
Coupe	- Fuseau horaire	
Interfaces	Heure	
Erreurs	Afficheur :	
	- Luminosité	
	- Mise en veille	
	- Orientation	
	Interpréteur	
Ligne d'état		
Réception de données	Wi-Fi	
Enregistrement des données	Ethernet	
Statut ruban	USB esclave	
Connexion carte SD	Horloge	
Connexion clé USB		
Surveillance		
Pré-alarme ruban	Erreur périphérique	
Fin de ruban transfert	Tension tête	
Fin de matière	Température tête	
	Tête ouverte	
Tests		
Diagnostique systèmes	À la mise sous tension incluant la tête d'impression	
Informations, tests, analyse	Statut d'impression	Grille de test
	Liste des polices	Profil étiquette
	Liste des périphériques	Journal
	Statut Wi-Fi	Mode moniteur
Statuts	<ul style="list-style-type: none"> - Impression du statut de l'imprimante par ex. : longueur totale d'impression et durée de fonctionnement - interrogation du statut de l'imprimante par commande logicielle - affichage à l'écran par ex : erreur réseau, pas de connexion, défaut code à barres, erreur périphérique, etc. 	
Polices		
Polices disponibles en interne	5 polices bitmap : 12 x 12 points 16 x 16 points 16 x 32 points OCR-A OCR-B	7 polices vectorielles : AR Heiti Medium GB-Mono CG Triumvirate Condensed Bold Garuda HanWangHeiLight Monospace 821 Swiss 721 Swiss 721 Bold
Téléchargeables	Polices TrueType	
Pages de code	Windows 1250 à 1257 DOS 437, 737, 775, 850, 852, 857, 862, 864, 866, 869 EBCDIC 500 ISO 8859-1 à -10 et -13 à -16 WinOEM 720 UTF-8 MacRoman DEC MCS KOI8-R Europe de l'Ouest Europe de l'Est Chinois simplifié Chinois traditionnel Thai	
		Cyrillique Grec Latin Hébreu Arabe
Polices bitmap	Taille en largeur et hauteur 1-3 mm Facteur d'agrandissement 2 à 10 Orientation 0°, 90°, 180°, 270°	
Polices vectorielles / True Type	Taille en largeur et hauteur 0,9-128 mm Facteur d'agrandissement illimité Orientation 360° par pas de 1°	
Styles	Gras, italique, souligné, contour, négatif selon le type de police	
Espace entre caractères	Variable ou Monospace	

Graphiques		
Éléments	Lignes, flèches, rectangles, cercles, ellipses - remplissage et remplissage avec dégradés	
Formats	PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG	
Codes à barres		
Codes linéaires	Code 39, Code 93 Code 39 Full ASCII Code 128 A, B, C EAN 8, 13 EAN/UCC 128/GS1-128 EAN/UPC Add-on 2 EAN/UPC Add-on 5 FIM HIBC	2/5 entrelacé Ident et lead code de la Deutsche Post AG Codabar JAN 8, 13 MSI Plessey Postnet RSS 14 UPC A, E, E0
Codes 2D et codes empilés	DataMatrix DataMatrix Rectangle Extension QR-Code Micro QR-Code GS1 QR-Code GS1 Datamatrix GS1 Digital Link (QR et DataMatrix) PDF 417 Micro PDF 17 UPS MaxiCode GS1 DataBar Aztec Codablock F Dotcode RSS 14 truncated, limited, stacked, stacked omni-directional Tous les codes sont variables en hauteur, ratio et élargissement. Orientation 0°, 90°, 180°, 270° Interprétation, clé de contrôle et code start / stop selon la symbologie	
Logiciels		
Logiciels d'étiquetage	cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer cablabel S3 Pro cablabel S3 Print	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fonctionne avec	CODESOFT Loftware Spectrum NiceLabel BarTender	
Mode autonome		<input checked="" type="checkbox"/>
Pilotes Windows 64 bits certifiés WHQL pour	Windows 10 Server 2016 Server 2019 Windows 11 Server 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
Pilotes Apple	à partir de Mac OS X 10.6	<input checked="" type="checkbox"/>
Pilotes Linux	à partir de CUPS 1.2	<input checked="" type="checkbox"/>
Programmation	Langage imprimante JScript Interpréteur basic abc ZPL II (flux de données à tester préalablement)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Intégration	SAP Database Connector	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Administration	Surveillance d'impression Configuration par Intranet et Internet	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>


cab utilise des logiciels libres et open source dans ses produits.
Plus d'informations sur www.cab.de/opensource

Logiciels d'étiquetage cablabel S3

Concevoir, imprimer, administrer

cablabel S3 donne accès à toutes les capacités des matériels cab.

Vous créez tout d'abord votre étiquette. C'est seulement lors de l'impression que vous décidez si vous souhaitez l'envoyer vers une imprimante d'étiquettes, un système d'impression-pose ou un laser de marquage. cablabel S3 est modulaire et peut être progressivement adapté à vos besoins : des éléments tels que la visionneuse JScript sont intégrés en tant que plug-in pour gérer les fonctions comme la programmation native JScript. Le code JScript résultant de votre étiquette est affiché directement à l'écran lors de la conception. Des fonctions spéciales telles que Database Connector ou encore la vérification de codes à barres peuvent être facilement intégrées. Plus d'informations sur www.cab.de/fr/cablabel



1 Barre d'outils

Permet de créer les différents objets composants votre étiquette.

2 Onglets

Navigation rapide entre les différentes étiquettes ouvertes grâce à l'affichage sous forme d'onglets

3 Calques

Les calques permettent la gestion des différents objets de l'étiquette.

4 Designer

Création simplifiée grâce au designer qui affiche l'étiquette de façon WYSIWYG.

5 Spouleur

Il permet de suivre toutes les tâches d'impression et d'afficher le statut des imprimantes.

6 Pilotes

Les pilotes matériels intégrés vous permettent d'ajuster les paramètres et la communication avec les périphériques.

Impression en mode autonome

Le mode autonome est la faculté des imprimantes cab, d'imprimer des étiquettes même lorsqu'elles ne sont connectées à aucun système hôte.

Le masque d'étiquette est réalisé sur le PC à partir d'un logiciel d'étiquetage tel que cablabel S3 ou en programmation directe avec un éditeur de texte. Les formats d'étiquettes, les polices, les images, les bases de données et les données temporaires sont enregistrés sur carte mémoire, clé USB ou dans la mémoire interne IFFS de l'imprimante.

Les données variables peuvent ensuite être envoyées à l'imprimante grâce à un clavier ou un automatisme puis imprimées. De plus, les données peuvent être saisies à l'aide d'un lecteur de codes à barres ou d'une balance.



Gestion des imprimantes

Pilotes



Pour l'impression à l'aide de logiciels autres que cablabel S3, cab propose différents types de pilotes.



Les pilotes sont disponibles en téléchargement libre sur www.cab.de/fr/support



Programmation



JScript

Pour piloter ses imprimantes, cab a développé le puissant langage de programmation embarqué, JScript. Découvrez le manuel de programmation en téléchargement libre sur notre site internet www.cab.de/fr/programmation



abc Basic Compiler

En complément du JScript et en tant que partie intégrante du firmware, l'interpréteur basic permet une programmation avancée de l'imprimante avant l'impression de vos données. De cette manière vous pouvez par exemple relier une balance, un automate ou remplacer les imprimantes provenant d'autres fabricants sans avoir à intervenir sur l'application d'impression existante.

Connexion à SAP®

Les étiquettes peuvent être imprimées à partir de SAP¹⁾ sur les appareils et systèmes cab. Il existe différentes méthodes pour cela :

- Impression avec SAPscript
- Impression avec SmartForms
- Impression avec Adobe Interactive Forms

Instructions détaillées disponibles sur www.cab.de/fr/sap


¹⁾ SAP et ses logos sont des marques déposées par SAP SE

Administration des imprimantes



Configuration par Intranet et Internet

Le serveur HTTP et FTP intégré à l'imprimante permet à l'aide de programmes standards comme un navigateur Web ou un client FTP, de surveiller, d'administrer, de mettre à jour le firmware ou encore de gérer la carte mémoire. Les statuts de l'imprimante tels que les messages d'erreurs ou d'avertissements peuvent être envoyés par e-mail ou datagrammes SNMP aux administrateurs ou aux utilisateurs par SNMP ou SMTP. Synchronisation de la date et de l'heure grâce à un serveur de temps.



Database Connector

En mode autonome, à travers une connexion réseau, il permet à l'imprimante de récupérer des données directement depuis une base de données centralisée compatible ODBC/OLEDB et d'imprimer une étiquette. Parallèlement, il permet également de réécrire ou de modifier les données dans la base pendant l'impression.



Accessoires pour tous les modèles

<p>2.3</p> 	<p>Rouleau d'impression DR4-30 Largeur de matière jusqu'à 30 mm Revêtement en caoutchouc synthétique pour un repiquage précis</p>
	<p>Rouleau d'impression DR4-60 Largeur de matière jusqu'à 60 mm Revêtement en caoutchouc synthétique pour un repiquage précis</p>
<p>2.4</p> 	<p>Panneau de commande externe Si le panneau de commande de l'imprimante n'est plus accessible après la mise en production, il est possible de connecter un panneau externe. Mêmes fonctionnalités que celui de l'imprimante Présentation en mode portrait ou paysage La commande peut se faire aussi bien sur le panneau de commande externe que sur celui de l'imprimante</p>
	<p>Connexion avec l'imprimante : USB 2.0 Hi-Speed esclave cab fournit des câbles USB spécifiques pour l'alimentation électrique. Longueurs de 1,8 jusqu'à 16 m.</p>

<p>2.5</p> 	<p>Carte SD</p>
<p>2.6</p> 	<p>Clé USB</p>
<p>2.7</p> 	<p>Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n</p>
<p>2.8</p> 	<p>Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz 802.11a/n/ac en mode infrastructure avec une antenne pour une plus grande portée</p>
<p>2.10</p> 	<p>Labelbox - I/O Box Jusqu'à 32 étiquettes sont sélectionnables sur une carte mémoire par un automatisme. Gestion de 4 entrées/sorties par l'interpréteur basic abc.</p>
<p>3.1</p> 	<p>Câble série RS232 C 9/9 broches, longueur 3 m</p>



Massicot

Toutes les matières imprimables peuvent être coupées.

Il est rabattable pour faciliter le changement de consommables.

		Massicot
		pour EOS 2, EOS 5
Données techniques		
Matière	Largeur (mm)	120
	Grammage carton (g/m ²)	60 - 240
	Épaisseur (mm)	0,05 - 1,1
	Longueur de coupe à partir de (mm)	10
	Hauteur de passage jusqu'à (mm)	2,5
	Coupe/minutes jusqu'à	200
	Sens d'enroulement	extérieur de préférence
	Surveillances	massicot ouvert, massicot bloqué



Massicot de coupe et de perforation

Il permet de perforer ou de couper les matières continues telles que le textile, les gaines thermorétractables pour une séparation manuelle ultérieure.


De plus, les matières peuvent également être coupées.

Il est rabattable pour faciliter le changement de consommables.

		Massicot de coupe et de perforation
		pour EOS 2, EOS 5
Données techniques		
Pas des perforations	(mm)	2,5
Largeur points d'attache	(mm)	0,8
Matière	Largeur (mm)	45
	Grammage carton (g/m ²)	60 - 240
	Épaisseur (mm)	0,05 - 1,1
	Longueur de coupe à partir de (mm)	10
	Hauteur de passage jusqu'à (mm)	2,5
	Coupe/minutes jusqu'à	200
	Sens d'enroulement	extérieur de préférence
	Surveillances	massicot ouvert, massicot bloqué

Accessoires

5.1



Dériveur externe

Le rouleau de matière est centré automatiquement lors de l'insertion. Le dérouleur externe ne peut pas être utilisé avec l'EOS mobile.

		Dériveur externe pour EOS 2, EOS 5
Données techniques		
Ø rouleau	jusqu'à (mm)	390
Ø mandrin	à partir de (mm)	38
Sens d'enroulement		intérieur ou extérieur
Poids rouleau	jusqu'à (kg)	4

5.2



Tendeur pour étiquettes en paravent

Pour EOS 2 et EOS 5. Le tendeur permet un guidage régulier des étiquettes en paravent vers l'imprimante et une impression précise. Le tendeur pour étiquettes en paravent ne peut pas être utilisé avec l'EOS mobile.

6.1



Pack batterie

Avec chargeur intégré pour une utilisation mobile.

Le pack batterie est monté sous l'EOS mobile. Jusqu'à 500 tâches d'impression avec une taille d'étiquette de 100 x 68 mm et 15% de noircissement peuvent être effectués par charge.

		Pack batterie 2 pour EOS 2, EOS 5
Données techniques		
Alimentation	(V)	18
Capacité	(Ah)	2,1
Puissance	(Wh)	36
Temps de charge	environ (h)	2
Tension d'alimentation		100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Dimensions l x H x P	(mm)	221 x 58 x 270
Poids	(Kg)	2,5

Programme de livraison

Pos.	Réf. article	Modèle
1.1	 5978201	Imprimante d'étiquettes EOS 2/200
	5978202	Imprimante d'étiquettes EOS 2/300
1.2	 5978211	Imprimante d'étiquettes EOS 5/200
	5978212	Imprimante d'étiquettes EOS 5/300
1.3	 5978202.600	Imprimante d'étiquettes EOS 2 mobile/300
1.4	 5978212.600	Imprimante d'étiquettes EOS 5 mobile/300
Livraison		
		Imprimante d'étiquettes Câble d'alimentation type E+F, longueur 1,8 m Câble USB, longueur 1,8 m Manuel d'utilisation allemand/anglais
Disponible en téléchargement		
		Manuel d'utilisation en 30 langues Manuel de configuration allemand/anglais/français Manuel de service allemand/anglais Manuel de pièces de rechange allemand/anglais Manuel de programmation anglais Pilotes Windows 64 bits certifiés WHQL pour Windows 10 Server 2016 Server 2019 Windows 11 Server 2022 Pilotes Apple Mac OS X allemand/anglais/français Pilotes Linux allemand/anglais/français Logiciel d'étiquetage cablabel S3 Lite cablabel S3 Viewer Database Connector
	https://setup.cab.de/fr	
Pos.	Réf. article	Pièces de rechange
2.1	 5966096.001	Tête d'impression 203 dpi
	5965580.001	Tête d'impression 300 dpi
2.2	 5965488.001	Rouleau d'impression DR4
Pos.	Réf. article	Accessoires
2.3	 5966218.001	Rouleau d'impression DR4-30
	 5966219.001	Rouleau d'impression DR4-60

Les indications sur le programme de livraison, l'aspect et les données techniques correspondent aux connaissances existantes lors de l'impression. Sous réserves de modifications.
Les données du catalogue sont fournies sans aucune garantie ou assurance.



Les données actuelles sont disponibles sur internet
www.cab.de/fr/eos

Pos.	Réf. article	Accessoires	
2.4	 6010186	Panneau de commande externe	
		5907718.850 Câble USB, longueur 1,8 m 5907730.850 Câble USB, longueur 3 m 5907750.850 Câble USB, longueur 5 m 5907760.850 Câble USB, longueur 11 m 5907765.850 Câble USB, longueur 16 m	
	 5977370	Carte mémoire SD	
	 5977730	Clé USB	
	 5978912.001	Clé USB Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b/g/n	
2.5	 5977731	Clé USB Wi-Fi avec antenne 2,4 GHz 802.11b/g/n + 5 GHz a/n/ac	
2.6	 5948205	Labelbox - I/O Box	
2.7	 5550818	Câble série RS232 C 9/9 broches, longueur 3 m	
4.1	 5965520	Massicot EOS 2	
	 5966730	Massicot EOS 5	
4.2	 5965910	Massicot de coupe et de perforation EOS 2	
	 5969891	Massicot de coupe et de perforation EOS 5	
5.1	 5965586	Dériveur externe	
5.2	 5953753	Tendeur étiquettes paravent	
6.1	 5542640	Pack batterie 2 EOS 2	
	5542660	Pack batterie 2 EOS 5	
Pos.	Réf. article	Logiciels d'étiquetage	
11.7		Bundle cablabel S3 Lite (téléchargement sur www.cab.de/fr)	
		5588001 5588100 5588101 5588150 5588151 5588152	cablabel S3 Pro 1 poste cablabel S3 Pro 5 postes cablabel S3 Pro 10 postes cablabel S3 Pro 1 poste additionnel cablabel S3 Pro 4 postes additionnels cablabel S3 Pro 9 postes additionnels
		5588002 5588105 5588106 5588155 5588156 5588157	cablabel S3 Print 1 poste cablabel S3 Print 5 postes cablabel S3 Print 10 postes cablabel S3 Print 1 poste additionnel cablabel S3 Print 4 postes additionnels cablabel S3 Print 9 postes additionnels
	11.10	9008486	Manuel de programmation anglais Exemplaire imprimé

Vue d'ensemble des produits cab

Imprimantes d'étiquettes
MACH1, MACH2



Imprimantes d'étiquettes
EOS 2



Imprimantes d'étiquettes
EOS 5



Imprimantes d'étiquettes
MACH 4S



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 2



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 4



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 6.3



Imprimantes d'étiquettes
SQUIX 8.3



Imprimantes d'étiquettes
XD Q recto-verso



Imprimantes d'étiquettes
XC Q deux couleurs



Systèmes d'impression-pose
HERMES Q



Systèmes d'impression-pose
Hermes C deux couleurs



Systèmes d'étiquetage de tubes
AXON 1



Modules d'impression
PX Q



Étiquettes et rubans transfert



Logiciels d'étiquetage
cablabel S3



Distributeurs d'étiquettes
HS, VS



Étiqueteuses
IXOR



Lasers de marquage
XENO 4



Systèmes de marquage laser



Allemagne
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
Karlsruhe
Tel. +49 721 6626 0
www.cab.de

France
cab Technologies S.à.r.l.
Niedermodern
Tel. +33 388 722501
www.cab.de/fr

USA
cab Technology, Inc.
Chelmsford, MA
Tel. +1 978 250 8321
www.cab.de/us

Mexique
cab Technology, Inc.
Juárez
Tel. +52 656 682 4301
www.cab.de/es

Taiïwan
cab Technology Co., Ltd.
Taïpei
Tel. +886 (02) 8227 3966
www.cab.de/tw

Chine
cab (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai
Tel. +86 (021) 6236 3161
www.cab.de/cn

Singapour
cab Singapore Pte. Ltd.
Singapour
Tel. +65 6931 9099
www.cab.de/en

Afrique du sud
cab Technology (Pty) Ltd.
Randburg
Tel. +27 11 886 3580
www.cab.de/za

cab // 820 partenaires dans plus de **80** pays

cab
we identify more